

Инструкция по эксплуатации


Настенный модуль

LW11

ВЫКЛЮЧИТЕ ГЛАВНЫЙ РУБИЛЬНИК ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ! (только для инсталляторов).

1. Снимите переднюю крышку с клавишами, выкрутите оба винта и снимите крепежную пластину.
2. Установите крепежную пластину на "стакан" выключателя при помощи винтов с потайной головкой. Установите декоративную пластиковую рамку.
3. Подсоедините провода:
 - а. фазовый к (L \uparrow)
 - б. нейтраль к (N)
 - с. ламповый провод / контролируемую фазу к (L \downarrow)
4. Если требуется, подключите любой кнопочный выключатель к выводу 2.
5. После этого, установите ламповый выключатель на крепежной пластине и зафиксируйте двумя винтами.
6. В заключении установите отверткой два кодовых диска на передней панели на требуемый адрес.
7. Поставьте крышку с клавишами обратно.

Теперь Вы можете контролировать выключатель вручную и с любого контроллера X10.



Технические характеристики:

Напряжение питания: 230В +10% -15%, 50Гц
 Нагрузка: 60Вт – 500Вт

Можно подключать низковольтные галогеновые лампы в сочетании со многими галогеновыми трансформаторами.

